

Speicher

Wärme- oder Kältespeicherung / Preis + Inhalt

Stahltank aus Stahl S235JR, auf Standring, innen roh, aussen mit Rostschutzgrundierung, Konstruktionstemperatur max. 95° C, max. Betriebsdruck 3 bar (Prüfdruck 4.5 bar)

Inklusive üblichen Anschlüssen IG oder AG (max. 2", bis 15 Stk. Standardanschlüsse Jenni mit zugehörigen Schichtungsleitblechen, Anordnung wählbar)

		Dämmstärke 130 mm					Dämmstärke 160 mm							
		700	790	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	2000
		650 600	750	870 850	970 950									1900
Höhe (mm) Zwischenmasse erhältlich	- 1900	1270.-	1380.-	1620.-	1850.-	2090.-	2360.-	2590.-	2810.-	3070.-	3350.-	3620.-	4080.-	4820.-
	Inhalt	690 l	870 l	1160 l	1430 l	1730 l	2030 l	2380 l	2810 l	3220 l	3530 l	3600 l	4030 l	4770 l
	- 2100	1310.-	1450.-	1680.-	1890.-	2150.-	2410.-	2690.-	2920.-	3180.-	3460.-	3740.-	4250.-	4950.-
	Inhalt	760 l	970 l	1280 l	1580 l	1920 l	2260 l	2640 l	3120 l	3570 l	3930 l	4060 l	4540 l	5400 l
	- 2300	1470.-	1620.-	1850.-	2070.-	2340.-	2610.-	2900.-	3130.-	3370.-	3690.-	3980.-	4480.-	5220.-
	Inhalt	840 l	1070 l	1410 l	1740 l	2110 l	2490 l	2910 l	3430 l	3920 l	4340 l	4510 l	5050 l	6030 l
	- 2500	1740.-	1890.-	2080.-	2310.-	2540.-	2790.-	3070.-	3320.-	3590.-	3870.-	4180.-	4670.-	5500.-
	Inhalt	920 l	1160 l	1540 l	1900 l	2300 l	2710 l	3170 l	3730 l	4280 l	4740 l	4960 l	5560 l	6660 l
	- 2700	1950.-	2130.-	2300.-	2470.-	2700.-	2950.-	3260.-	3510.-	3800.-	4060.-	4390.-	4880.-	5720.-
	Inhalt	990 l	1260 l	1660 l	2050 l	2490 l	2940 l	3440 l	4040 l	4630 l	5140 l	5420 l	6070 l	7280 l
	- 3000	2120.-	2310.-	2470.-	2660.-	2890.-	3170.-	3470.-	3720.-	4010.-	4280.-	4600.-	5120.-	6000.-
	Inhalt	1100 l	1410 l	1860 l	2290 l	2770 l	3280 l	3380 l	4500 l	5160 l	5740 l	6100 l	6830 l	8230 l
- 3500	2260.-	2460.-	2670.-	2870.-	3130.-	3430.-	3730.-	3980.-	4280.-	4590.-	4910.-	5460.-	6350.-	
Inhalt	1300 l	1650 l	2170 l	2680 l	3250 l	3840 l	4500 l	5270 l	6040 l	6750 l	7230 l	8100 l	9800 l	
- 4000	2430.-	2640.-	2870.-	3110.-	3380.-	3710.-	3990.-	4280.-	4600.-	4930.-	5320.-	5890.-	6840.-	
Inhalt	1490 l	1900 l	2490 l	3070 l	3720 l	4410 l	5160 l	6040 l	6930 l	7750 l	8370 l	9380 l	11370 l	
- 4500	2600.-	2850.-	3090.-	3350.-	3640.-	3950.-	4250.-	4590.-	4900.-	5310.-	5770.-	6380.-	7380.-	
Inhalt	1690 l	2140 l	2810 l	3470 l	4200 l	4980 l	5830 l	6810 l	7810 l	8760 l	9500 l	10650 l	12940 l	
- 5000	2790.-	3030.-	3290.-	3550.-	3840.-	4180.-	4510.-	4880.-	5230.-	5660.-	6210.-	6840.-	7900.-	
Inhalt	1880 l	2390 l	3130 l	3860 l	4670 l	5540 l	6490 l	7580 l	8690 l	9760 l	10640 l	11920 l	14510 l	
- 5500	2990.-	3210.-	3500.-	3740.-	4050.-	4420.-	4780.-	5140.-	5550.-	6000.-	6640.-	7300.-	8390.-	
Inhalt	2070 l	2630 l	3450 l	4250 l	5150 l	6110 l	7150 l	8350 l	9580 l	10770 l	11770 l	13190 l	16080 l	
- 6000	3250.-	3490.-	3750.-	4040.-	4370.-	4720.-	5080.-	5460.-	5900.-	6350.-	7030.-	7920.-	9040.-	
Inhalt	2260 l	2880 l	3760 l	4650 l	5620 l	6670 l	7820 l	9120 l	10460 l	11780 l	12910 l	14460 l	17650 l	

Mehr-/Minderinhalt pro 100 mm Speicherhöhe:

40 l	50 l	65 l	80 l	95 l	110 l	130 l	155 l	175 l	200 l	225 l	255 l	315 l
------	------	------	------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Grössere Speicher bis 200'000 l Inhalt auf Anfrage

Mehrpreise auf Anfrage:

- Grössere Höhen und Durchmesser
- Betriebsdruck grösser als 3 bar
- Flanschanschlüsse
- Spezialbeschichtung (Kältespeicher)
- Füsse statt Standring
- In Speicher geführte Anschlüsse
- Spezielle bzw. mehr als 15 Anschlüsse
- Spezielle Laschen für Hubschraubertransport
- Lochbleche
- Mannloch DN 500
- Strömungsbrecher
- Platz-/Kellerschweissung