


Steuerung Typ Minicontrol

Kompaktregler (200/120/63 mm) mit Funktionsanzeige, in transparentem Gehäuse, 230 V. Temperaturdifferenz-Regelung Pumpe P1, mit Rückkühlfunktion, für Flachkollektoren.

Typ	Funktion/ Ausgänge	Anzahl Fühler (NTC)	Preis Kompaktregler	Preis Fühlersatz	Inbetriebnahme (bauseits möglich) bis Distanz max. 50 km, Zusatzkilometer CHF 2.-
MC ha	Pumpe P1	2	280.-	40.-	360.-
MC hb/hw	Pumpen P1/P2	4	380.-	80.-	360.-
MC j	Pumpe P1 / Ventil V1	4	380.-	80.-	360.-



Minicontrol



Opticontrol

Steuerung Typ Opticontrol

Microprozessor-Regler mit Temperatur- und Funktionsanzeige, menügesteuerte Einstellungen von Parametern und Manuell-Betrieb, in kompaktem Gehäuse (240/160/60 mm), 230 V. Temperaturdifferenz-Regelung Pumpe P1, mit Rückkühlfunktion, für Flachkollektoren.

Typ	Funktion/ Ausgänge	Modulkombinationen	Anzahl Fühler (NTC)	Preis Kompaktregler	Preis Fühlersatz	Inbetriebnahme (bauseits möglich) bis Distanz max. 50 km, Zusatzkilometer CHF 2.-
OC ha	Pumpe P1	1	2	680.-	40.-	360.-
OC hb/hw	Pumpen P1/P2	1, 8	4	720.-	80.-	360.-
OC j	Pumpe P1, Ventil V1	1, 2	4	720.-	80.-	360.-
OC kf	Pumpen P1/P4	1, 3	4	720.-	80.-	360.-
OC km	Pumpen P1/P5, Brenner	1, 4, 5	6	870.-	120.-	440.-
OC kmz	Pumpen P1/P5, Brenner 2-stufig	1, 4, 5, 8	7	920.-	140.-	440.-
OC kmp	Pumpen P1/P5/P8, Brenner	1, 4, 5, 8	8	920.-	160.-	440.-
OC kfm	Pumpen P1/P4/P5, Brenner	1, 3, 4, 5	8	920.-	160.-	440.-
OC jf	Pumpen P1/P4, Ventil V1	1, 2, 5	6	860.-	120.-	440.-
OC jm	Pumpen P1/P5, Ventil V1, Brenner	1, 2, 4, 5	8	920.-	160.-	440.-
OC df	Pumpen P1/P4, Ventile V1/V2	1, 2, 3, 8, 9	8	960.-	160.-	440.-

Bedeutung der Typen Minicontrol und Opticontrol: siehe im Prospekt Minicontrol oder in der Steuerungs-Dokumentation
 Fabrikat: Jenni Energietechnik AG. Preise ohne Ventile, inkl. elektr. Anschlussschema, Installations- und Bedienungsanleitung

Preise auf Anfrage: Kleinschrank ELAP (B/H/T 550/800/210 mm), zusätzliche Steuerungskomponenten, Schützen etc.

Zubehör zu Minicontrol/Opticontrol

Typ	Preis
Kabelfühler NTC Ø 6 mm, mit Kabel 5 m grau, 2 x 0.25 mm ² , Fabrikat Jenni Energietechnik AG	1 Stück 30.-
Kabelfühler NTC Ø 6 mm, mit Kabel 2 m Silikon rot, 2 x 0.25 mm ² , Fabrikat Jenni Energietechnik AG	1 Stück 30.-
Fühlerkabel 2 x 0.25 mm ² , abgeschirmt, grau, für Fühler NTC	Bund 25 m 36.-
Fühlerkabel 2 x 0.25 mm ² , abgeschirmt, grau, für Fühler NTC	Bund 100 m 125.-
Fühlerkabel 16 x 0.14 mm ² , abgeschirmt, grau, für Ferntemperaturanzeige, Verbindung Sammelkasten - Anzeigegerät	pro m 3.50