Walltherm®

The Original

Der erste wasserführende Kaminofen mit Holzvergaserbrenntechnik



New Walltherm® Vajolet mit EDELSTAHL-Brennkammer

Profis vertrauen dem Original, auf Erfahrung



Walltherm® Vajolet



ATUNGS GRAP

3 > 90%

onur 13,2 mg Staub

EDELSTAHL-Brennkammer

>90% Wirkungsgrad bei niedrigsten Emissionen dank Holzvergaserbrenntechnik

Funktion im Naturzug (kein störendes Gebläse)

bis zu 80% wasserseitige Wärmeabgabe (ideal für Niedrigenergiehäuser)

Abbranddauer bis zu 5 Std.

BImschV Stufe II erfüllt (Zentralheizung)

5 Jahre Herstellergarantie auf den Ofenkörper

Serienmäßig:

O Luftgekühlte Türgriffe (optional auch links) O Anschluss Verbrennungsluft unten oder rückseitig O Flammenbild justierbar (Abbrandregler und Drosselsystem) O Anschlüsse wasserseitig an der Rückseite O Doppelverglasung an beiden Brennraumtüren (Optional mit strahlungsreduzierendem IR-Glas erhältlich)

Walltherm® Vajolet schwarz

Der Pionier Wallnöfer hat mit dem neuen wasserführenden Kaminofen Walltherm[®] Vajolet einen neuen Meilenstein gelegt.

Der Walltherm[®] Vajolet nutzt die von Wallnöfer seit Jahren bewährte Holzvergaserbrenntechnik.

(Sturzbrand, siehe Bild)



Wirkungsgrade über 90% und niedrigste Emissionswerte werden im Naturzugbetrieb, ohne lautes Gebläse und dessen Stromverbrauch erzielt.

Der Walltherm[®] Vajolet besitzt eine Brennkammer aus Edelstahl um längste Haltbarkeit zu erreichen.

Außen ist der Walltherm® Vajolet nahezu komplett wasserummantelt. Angenehme Strahlungswärme und bis zu 80% wasserseitige Wärme-abgabe an die Zentralheizung, qualifizieren den Walltherm® Vajolet sowohl für den Altbau als auch speziell für den Einsatz im Neubau.



Walltherm® Vajolet weiß – schwarz – weiß Walltherm® Vajolet weiß – silber – weiß

Kachelofen:

Als Walltherm® Vajolet Basic wird auch ein Heizeinsatz angeboten der individuell ummauert werden kann.

Profis vertrauen

dem Original

Außerdem ist eine Verkleidung aus Firepanel verfügbar, welche ebenfalls mit Ihrer Wunschfarbe bemalt wird.

Unsere Empfehlung:

Ökologisch heizen mit Solarthermie und Holz






Walltherm® Vajo

Wirkungsgrad:	>90%
Nennleistung:	10 KW 8 - 15 KW
Heizleistung min/max.: Wärmeverteilung:	bis zu 80% wasserseitig & 20 % strahlungsseitig
Staub:	13,2 mg/Nm ³
Höhe / Breite / Tiefe:	1373 mm / 531 mm / 635 mm
Volumen Brennkammer:	~55 lt
Kaminzug (ohne Gebläse):	12 Pa (max. 20 Pa)
Gewicht:	ca. 300 kg (ohne Wasserinhalt)
Wasserinhalt:	ca. 80 lt
Betriebsdruck:	max. 2,5 bar
ext. Luftanschluss Rückseite/Unterseite:	Ø 125 mm
Kaminanschluss:	Ø 150 mm (innen)
Abgasmassenstrom:	8,8 g/s
Temperatur der Rauchgase:	ca. 120 - 160 °C
Temp. Rauchgase Anheizphase:	ca. 250 - 400 °C
Brennstoff:	naturbelassenes, gespaltenes Stückholz max. Länge 35 cm - Restfeuchte <20%
BImSchV Stufe II (Zentralheizung**):	erfüllt
BImSchV Stufe II (Raumheizer):	erfüllt
Norm:	EN13240 / Art. 15a (2015) BVG
Sicherheitsabstände zu brennbaren Teilen seitlich / hinten / vorne:	10 cm / 10 cm / 100 cm

5 Jahre auf den Ofenkörper (ausschließlich der Verschleißteile) Garantie*: 2 Jahre auf Armaturen und el. Geräte



- * Für fällige Garantieleistungen ist es zwingend, dass die Inbetriebnahme von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt wurde und dass dem Hersteller das Inbetriebnahmeprotokoll zugesendet wurde.
- ** Um bei einer evtl. Abgasmessung positive Resultate zu erzielen, müssen die von Wallnöfer angegebenen Mindestanforderungen an den Kamin, strikt eingehalten werden, siehe Planungsunterlagen Walltherm® Vajolet, außerdem muss die Inbetriebnahme von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt worden sein.

Der Walltherm® ist patentrechtlich geschützt

Walltherm® das Original entwickelt und produziert von:



Wallnöfer GmbH Energiesysteme Gewerbezone Kiefernhainweg 110 39026 Prad am Stj. Südtirol / Italien

Tel. 0039 0473 61 63 61 info@wallnoefer.it wallnoefer.it walltherm.com

