



## KWB Easyfire 2

- Caricamento e accensione completamente automatici
- Nessuna incombenza di manutenzione grazie alla funzione di auto-pulizia al 100 %
- Particolare pulizia della combustione grazie alla tecnologia cleanEfficiency 2.0



Caldaia a pellet  
2,4 – 38 kW



Sistema KWB  
divisibile e trasportabile

# Caldaia a pellet KWB Easyfire 2 in dettaglio

## Combustione pulita

grazie a sonda lambda a banda larga e sensore di fiamma. Essi regolano l'alimentazione del combustibile durante la combustione. Potrete approfittare così di un basso consumo di energia e di un'elevata sicurezza di esercizio.

## Nessuna incombenza di pulizia

grazie alla funzione di auto-pulizia al 100 % dell'impianto in esercizio.

## Massimo comfort

grazie alla funzione di pulizia automatica dello scambiatore di calore e alla pulizia del piatto bruciatore KWB EasyFlex, per cui non è necessario eseguire nessun intervento di pulizia tra gli intervalli di assistenza annui consigliati (ogni 1.500 ore a carico nominale).

## Ingombro minimo

grazie alla sua struttura compatta. KWB Easyfire 2 trova posto in un vano caldaia a partire da 2,3 m<sup>2</sup> e necessita di un deposito a partire da 3,5 m<sup>2</sup>.

## Basso consumo di combustibile

grazie allo scambio termico ottimale con turbolatori ad alta efficienza.

## Ridotto consumo di elettricità

grazie al basso consumo energetico della caldaia a pellet KWB Easyfire, per risparmiare sui costi.

## Emissioni minime

Grazie alla rivoluzionaria tecnologia cleanEfficiency 2.0 di KWB, le polveri sottili emesse ammontano a meno di 2,5 mg/m<sup>3</sup>\*

## Contenitore per la cenere mobile

Lo svuotamento del contenitore della cenere avviene in media ogni uno o due anni. Ciò avviene in modo comodo e semplice dopo il consumo di circa 6 tonnellate di pellet con un contenitore della cenere mobile.

## Dal funzionamento sicuro

grazie a valvola stellare con 7 camere con monitoraggio del livello di riempimento.



Web:  
Scoprite  
di più



## Dati tecnici

EF2 S / EF2 GS / EF2 V	Unità	8	12	15	22	25	30	35	38
Potenza nominale	kW	8,0	12,0	15,0	22,0	25,0	30,0	34,9	38
Carico parziale	kW	2,4	3,6	4,5	6,6	7,5	9,0	10,5	11,4
Rendimento caldaia a potenza nominale	%	92,4	93,6	93,9	94,6	94,8	95,2	95,6	95,3
Rendimento caldaia a carico parziale	%	91,4	90,7	91,6	93,8	93,9	94,1	94,3	94,9
Etichetta energetica UE	-					A+			
<b>Lato fumi</b>									
Raccordo fumi: altezza di collegamento lato caldaia	mm	750	750	860	860	1050	1050	1050	1050
Raccordo fumi: diametro	mm	130	130	130	130	150	150	150	150
<b>Cenere</b>									
Capacità del contenitore della cenere	l/kg					28/35			
<b>Alimentazione ad aspirazione modello EF2 GS</b>									
Lunghezza di aspirazione max.	m					25			
Altezza di aspirazione max.	m					5			

\*Misurazione al banco di prova